

# SOPRADERE

**SOPRADERE** este o amorsa bituminoasa gata de utilizare, cu aplicare la rece (nu contine solventi). Produsul este in conformitate cu standardul de executie DTU 43 (NF P 84-204).

## Domeniul de utilizare

**SOPRADERE** este utilizat ca amorsa aplicata la rece, pentru cresterea aderenței membranelor hidroizolante pe baza de bitum. Este de asemenea utilizata ca acoperire bituminoasa pentru peretii si fundatii ingropate.

Toate utilizarile sunt descrise in Ghidurile tehnice sau Acordurile Tehnice SOPREMA.

## Caracteristici

	<b>SOPRADERE</b>
Aspect	Lichid negru omogen care odata uscat lasa un film negru putin lipicios
Continut uscat (NF EN ISO 3251)	>40 % din greutate
Densitate la 20°C (NF EN ISO 1675)	950 kg/m <sup>3</sup> ± 50
Cupa de pseudo-vascozitate n°4 (NF T 30-014)	40 pana la 60 sec
Punct de aprindere (ASTM D 56)	+ 24°C
Timp de uscare pe beton	Mai putin de 1 ora

## Ambalare

Bidon: 5 l si 30l

Depozitarea : produsul se poate depozita pana la 12 luni, se va asigura pastrarea la peste 0 °C si departe de razele solare.

## Execuție

**SOPRADERE** Produsul trebuie amestecat bine pentru a obtine o omogenizare corespunzatoare a elementelor componente. Asigurati-va ca uneltele cu care se face aplicarea sa fie curate si fara substante ce pot impiedica procesul de aplicare.

Suprafata trebuie sa fie curata, fara rugina. Se va utiliza flacara daca este necesar sau metode de indepartare mecanica. Aplicarea se realizeaza cu o pensula sau trafalet pe suprafete curate, uscate, fara alte materiale non-adezive. Produsul trebuie sa fie uscat inainte de aplicarea membranelor hidroizolante.

Consum aproximativ: 0.25 litri/m<sup>2</sup>, depinzand de natura utilizarii si de tipul substratului; pe substrat aspru si absorbant (de ex. beton, lemn)

**Curatarea uneltelor :** solventi de curatare, solventi derivati din petrol (de ex : White Spirit, Xilen)

## Indicații particulare

---

### Igienă, siguranță și protecția mediului :

- Inflamabil: pastrati la distanta de flacari si scantei in timpul utilizarii.
- **SOPRADERE** contine xilen
- Asigurati-va ca toate bidoanele, pline sau goale, continand substanta inflamabile sunt pastrate la 10 m departe de sursa de aprindere.
- In cazul folosirii unui pistol de pulverizare, asigurati-va ca nu exista materiale incompatibile care pot crea scantei
- Inchideti cutiile bine dupa fiecare folosire
- Nu inhalati vaporii
- Evitati contactul produsului cu ochii
- Nu fumati in timpul folosirii produsului
- Nu inghititi sau ingerati produs
- Nu aruncati reziduurile in canalizare

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Fișa Tehnică de Securitate.

### Trasabilitate:

Trasabilitatea produsului este asigurată mulțumită codului de fabricare prezent pe ambalaj.

### Controlul calității:

**SOPREMA** acordă întotdeauna o importanță primordială calității produselor sale, iar din acest motiv, a implementat un sistem de management integrat **ISO 9001** , **ISO 14001** și **OHSAS 18001:2007** .

