

SOPRACOLLE 300 N

SOPRACOLLE 300 N este un adeziv gata de utilizare, cu aplicare la rece, pe baza de bitum polimerizat.

Produsul poate fi utilizat pe timp friguros daca este depozitat pe intr-un mediu temperat.

Domeniul de utilizare

SOPRACOLLE 300 N este utilizat pentru lipirea pe benzi sau torte a urmatoarelor materiale:

- Bariera de vapori bituminoasa;
- Izolatii celulare plastice (polistiren, poliuretan), vata minerala (roca sau de sticla)
Observatie: termoizolatiile fara coeziune superficiala suficienta vor fi lipite cu SOPRACOLLE 300 N , doar sub protectie grea;
- Membrane bituminoase cu nisip pe partea inferioara, folosite ca prim strat pe beton, termoizolatii poliuretanic compatibile si renovarea membranelor acoperisurilor vechi.
- Reparatii mici, ce includ hidroizolatii bituminoase pe elemente metalice, lemnoase sau poliesterice.

Toate utilizarile sunt descrise in Ghiduri tehnice sau Acorduri Tehnice SOPREMA. Pentru mai multe detalii se vor consulta instructiunile tehnice specifice.

Caracteristici

	SOPRACOLLE 300 N
Aspect	Pasta neagra
Miros	Hidrocarburi
Continut uscat (NF EN ISO 3251)	88 %
Densitate la 25°C (NF T 30-020)	1200 ± 50 kg/m ³
Punct de aprindere (ASTM D 56)	10 ° C
Vascozitate Brookfield la 25° C	Aproximativ 1800 Po
Penetrabilitate	300 < P < 380 1 / 10 mm
Solubilitate	In hidrocarburi
Proba de aderenta la tractiune perpendiculara pentru izolanti EPS (PSE) / PUR (5 mm / min. 20x20 cm)	Ruperea se va produce prin masa izolantului
Vascozitatea este declarata cu tiltu informativ	

Ambalare

Recipient	Galeti de 5 kg sau 25 kg Pungi de plastic de 1,3 kg
Consum aproximativ	Pe suprafete plane 300 pana la 600 g / m ²
Depozitarea	Produsul se poate depozita pana la 12 luni, se va asigura pastrarea la temperaturi intre 5 °C si 40 °C , in recipienti sigilati(intorsi invers) , departe de razele solare.

Execuție

SOPRACOLLE 300 N se aplica in benzi sau turte pentru adeziunea panourilor termoizolante de membranele hidroizolante bituminoase, conform instructiunilor tehnice ale sistemelor SOPREMA. Suprafata trebuie sa fie curata si fara elemente neaderente. Imediat dupa aplicare, panourile termoizolante pot fi ajustate pentru a reduce punctile termice. Rezistenta aderenței obtinute creste gradual pana la valoarea finala.

SOPRACOLLE 300 N permite aplicarea chiar pe substrat umed sau rece, dar fara ca acesta sa fie acoperit cu gheata, la temperaturi de peste 10 ° C , daca anterior depozitarea a fost facuta intr-un mediu temperat.

Pentru zone tropicale sau musonice, va rugam sa ne contactati in privinta consumului.

Curatarea uneltelor SOPRACLEANER sau Solventi petrolieri.

Indicații particulare

Igienă, siguranță și protecția mediului :

- Usor inflamabil! Pastrati la distanta de foc deschis sau scantei , in timpul folosirii!
- Asigurati-va ca recipientul este bine inchis, dupa folosire.
- A nu se arunca deseurile rezultante in sistemul de canalizare!
- Daca se va folosi foc deschis, asigurati-va ca toate cutiile , goale sau pline, sunt tinute la o distanta de siguranta de minim 10 m.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Fișa Tehnică de Securitate.

Trasabilitate:

Trasabilitatea produsului este asigurată mulțumită codului de fabricare prezent pe ambalaj.

Controlul calității:

SOPREMA acordă întotdeauna o importanță primordială calității produselor sale, iar din acest motiv, a implementat un sistem de management integrat **ISO 9001:2008** , **ISO 14001:2004** și **OHSAS 18001:2007**.

